


สินค้าคุณภาพ ผลิตตามมาตรฐานสากลของ SMACNA

PRODUCT OF QUALITY



Spiral Round Duct

Spiral Flat Oval Duct

Long Seam Duct

Wind Flex Duct

Flexible Metal Duct

Rectangular Duct

Fitting & Accessories

Posttensioned



Spiral Duct

ท่อลมสำเร็จรูป มีตะเข็บแบบ DOUBLE SEAM มีลักษณะเกลียวยาวต่อเนื่องตลอดท่อซึ่งทำให้เพิ่มความแข็งแรงกว่าท่ออื่น ๆ น้ำหนักเบา สามารถทนแรงดัน (POSITIVE) และแรงดูด (NEGATIVE)

ได้ถึง 2500 PA (10" WG)

การผลิตได้ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมและออกแบบตามมาตรฐานของ SMACNA โดยใช้เครื่องจักรทันสมัย เช่น

SPIRO MACHINES SPIRAL - HELIX MACHINES เป็นต้น




Spiral Flat Oval Duct

ความสูงตั้งแต่ 150 mm.(6") - 700 mm.(28")

ความกว้างตั้งแต่ 550 mm.(22") - 2085 mm.(82")


ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร หรือตามความต้องการ



Flat Oval Duct Construction

Major Dimension Duct Width	Spiral Seam Duct Gage
to 24"	24
25" to 36"	22
37" to 48"	22
49" to 60"	20
61" to 70"	20
71" and up	18

Flat Oval Duct Fittings



Spiral Round Duct

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 75 มม. (3") -
2,000 มม. (80") ความยาวมาตรฐาน 3 เมตร
หรือตามต้องการ



Pressure Class in WG (Pa)	Seam Type Pemitted
Positive + 10" WG (2500)	RL-5
Negative - 4" WG (1000)	RL-5

Long Seam Duct

ท่อลมมีตะเข็บแนวเดียวยาวตลอดเป็นเส้นตรง พับเป็น
แบบ DOUBLE SEAM และรีดด้วยเครื่องจักร



การใช้งาน.....

- ระบบปรับอากาศ (Air Duct)
- ระบบระบายอากาศ ท่อดูดความร้อน คว้น ไอเสียและกลิ่นต่างๆ
- งานโซโล่ ท่อลำเลียงเศษวัสดุ

วัสดุ.....

- เหล็กเคลือบสังกะสี (Galvanize) ความหนา 0.45 - 1.2 mm.
อุณหภูมิ -40°C ถึง +250°C
- สแตนเลส (Stainless) ความหนา 0.4 - 0.8 mm.
อุณหภูมิ -40°C ถึง +450°C

ลักษณะเด่น.....

- ประกอบ ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว สวยงามและประหยัดเวลา
- ราคาประหยัด ผลิตจากโรงงาน



Round Duct Fittings

Wind Flex Duct

ท่อลมอนเนกประสงค์ชนิดยืดหยุ่นได้สูง สามารถดัดโค้งงอได้ตามทิศทางที่ต้องการ สะดวกแก่การใช้งานเป็นท่อลม Flex ที่มีแรงเสียดทานน้อย มีน้ำหนักเบา สวยงาม ติดตั้งและตัดง่าย



การใช้งาน.....


- ระบบระบายอากาศ (ท่อลม)
- ปล่องควันครัว ท่อดูดความร้อน ควัน ไอเสีย ไอตะกั่วและกลิ่นต่างๆ

วัสดุ.....

- ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม สามารถทนอุณหภูมิ $-75^{\circ}\text{C} - +250^{\circ}\text{C}$
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 3" - 16"
- สามารถยืดหยุ่น และดัดโค้งงอได้ตามทิศทางที่ต้องการ
- ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็วและราคาถูก ผลิตจากโรงงาน

ยืดหยุ่น

โค้งงอได้



ติดตั้งง่าย

ตัดง่าย



Thread Seal

Flexible Metal Duct

ท่อลมสามารถโค้งงอได้ มีความแข็งแรงและรับแรงสั่นสะเทือนได้ดี

ผลิตจากวัสดุสังกะสี (Galvanize)

หรือสแตนเลส (Stainless)

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ถึง 12 นิ้ว

